

Elgin-8K-SNH / Elgin-8K-SNH1



Inversor Solar Fotovoltaico ELGIN

O Inversor Solar Fotovoltaico ELGIN para conexão na rede (On-Grid) tem a função de converter a energia dos módulos fotovoltaicos de corrente contínua para corrente alternada. A corrente alternada é a energia utilizada em residências, escritórios e comércios.



Garantia total de 10 anos.



Múltiplas Proteções



Rastreador inteligente de curva IV



Possui notoriedade por apresentar sua vida útil estimada em > 20 anos



Anti - ilhamento

Elgin-8K-SNH / Elgin-8K-SNH1

Dados de Entrada (CC)	
SKU	3508K00A00AF / 3508K00A0AF1
Modelo	ELGIN-8K-SNH / ELGIN-8K-SNH1
Tensão de entrada máxima CC (V)	600
Tensão de entrada CC de partida (V)	70
Faixa de tensão de operação MPPT (V)	70-550
Corrente máxima de entrada (A)	14+26
Corrente de curto circuito (A)	18+35
Número de MPPT	2
Número de entradas	1+2

Dados Gerais	
Dimensões (L x A x P) mm	370x510x185
Peso (KG)	17
Topologia	Sem Trafo
Consumo Interno	< 1W(noite)
Temperatura de Operação	-25 ~ 60°C
Grau de proteção	IP65
Emissão de ruídos	< 40dB
Conceito de resfriamento	Convecção
Altitude máxima de operação sem redução da potência (m)	4000

Dados de Saída (CA)	
Potência nominal de saída / 40°C (kW)	8
Potência máxima de saída / 40°C (kW)	8,8
Tensão nominal CA (V)	220
Faixa de Tensão CA (V)	180-276
Frequência Nominal da Rede (Hz)	50/60
Tipo de rede	Monofásico
Corrente Nominal de Saída da Rede CA (A)	36,36
Corrente de Saída Máxima CA (A)	40
Fator de Potência de Saída	0,8 atraso - 0,8 adiantado
THD	< 3%
Faixa de Frequência da Rede (Hz)	45-55 Hz / 54-66 Hz

Eficiência		Características	
Máxima Eficiência (%)	98,2	Conexão CC	Tipo MC-4
Euro Eficiência (%)	98,00	Conexão CA	Plug CA IP65
Proteção contra polaridade reversa CC	SIM	Registro INMETRO - ELGIN-8K-SNH	O12396/2022
Proteção contra curto-circuito CA	SIM	Registro INMETRO - ELGIN-8K-SNH1	
Proteção contra sobrecorrente de saída	SIM	Monitoramento	Solarman
Proteção contra sobretensão de saída	SIM	Interface	RS485/Wifi/Wire Ethernet/ GPRS (opcional)
Proteção de resistência de isolamento	SIM		
Proteção contra ilhamentos	SIM		
Proteção de temperatura	SIM	Padrão de Conexão de Rede	IEEE1547 / CSA C22 / EN50549 / VDE4105 / VDE0126 / RD1699 / ABNT NBR16149 & 16150 / AS4772 / NB/T32004 / G98/G99 / IEC61727
Monitoramento de falha de aterramento	SIM		
Chave seccionadora CC integrada	SIM		
Atualização remota de software	SIM		
Atualização remota de parâmetro	SIM	Padrões de Segurança	EN/IEC 61000-6-2 / EN/IEC 61000-6-3 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / EN61000-3-11 / EN61000-3-12 / IEC 60068 / UL1741 / EN62109
Proteção contra surtos - ELGIN-8K-SNH	Integrado (tipo III)		
Proteção contra surtos - ELGIN-8K-SNH1	Integrado (tipo II)		

A Elgin reserva o direito de atualizar ou corrigir possíveis erros de seus informativos técnicos sem aviso prévio. Os direitos autorais deste informativo permanecem com o fabricante.