elgin

KB900 PRO

Durabilidade e praticidade



Toque preciso e resistente

Superfície em vidro temperado

Compatibilidade com sistemas KDS

Fixação VESA

KB9OO PRO

elgin



TOQUE PRECISO E RESISTENTE

O KB9OO PRO conta com teclas touch capacitivas, proporcionando um toque preciso e responsivo, garantindo maior eficiência nas operações.

DURABILIDADE PARA AMBIENTES EXIGENTES

Projetado para cozinhas industriais e food service, é resistente à poeira e jatos d'água, além de evitar o acúmulo de sujeira e gordura.

TECLAS PROGRAMÁVEIS

Com 17 teclas programáveis em um leiaute fixo, permite a customização do keycode de saída, simplificando a integração.

INSTALAÇÃO VERSÁTIL

Pode ser instalado em bancadas, paredes ou suportes VESA 75x75, otimizando espaço e se adaptando a diferentes configurações de trabalho.

SUPERFÍCIE EM VIDRO TEMPERADO

Fácil de limpar e altamente resistente, garantindo uma experiência de uso mais prática e higiênica.

COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS KDS

Perfeito para integração em sistemas de gerenciamento de pedidos, otimizando o fluxo de trabalho em cozinhas industriais.

KB9OO PRO



O KB9OO PRO foi desenvolvido para oferecer durabilidade e praticidade em cozinhas industriais e operações de food service. Com 17 teclas touch capacitivas programáveis, e superfície de vidro temperado, é resistente à poeira e jatos de água, e evita o acumulo de sujeira e gordura, garantindo um ambiente mais higiênico e eficiente.

Seu design ergonômico e robusto proporciona uma instalação versátil, adaptando-se a diferentes espaços de trabalho, seja em bancadas, paredes ou suportes VESA 75x75

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:
KB9OO PRO

DIMENSÕES (LxPxA) (mm):
196 x 1OO x 59

TIPO DE OPERAÇÃO:
Touch Capacitivo

ÁREA DE OPERAÇÃO:
178mm x 61mm

RESPOSTA À OPERAÇÃO:
LED e Beep

CONFIABILIDADE:
> 4O milhões de operações

TECLAS
17 teclas programáveis em um leiaute fixo (Keycode programável: até 3 keycode por tecla)

FIXAÇÃO:
Suporte Metálico inclinado, VESA mounting (75mm), Parede

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:
O°C a 5O°C

UMIDADE RELATIVA:
8O% (máx., não-condensante)

TIPO DA INTERFACE:
USB (RJ-USB)

COMPRIMENTO DO CABO:
3m

VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO:
5Vcc

OUTUBRO/2O25